

温度可変式セミオートヒートシーラー

インテリックス

IntelliXseal™ SA

ディスカウントキャンペーン

キャンペーン期間

2026年3月31日まで

商品の詳細は
こちら



約**46%OFF**

Cat.No. 59-2000

~~¥1,100,000~~

キャンペーン価格(税抜)

¥598,000

直感的な操作で均一なシーリングをしたい方にオススメ

直感的な操作で均一なシーリングをしたい方に

オススメしたい ③ つの特長

特長 1

さまざまなプレートやシールに対応可能

さまざまな種類のプレート・シールに対応する高い柔軟性があります。

〈使用できるプレート〉

- SBS規格ポリプロピレンおよびポリスチレンプレートとディープウェルブロック
- スカート、セミスカート、ノンスカートのPCRプレート
- 384ウェルプレートもシーリング可能
- その他、特殊な形状・ウェル数のプレートもシーリングできます。（別売りのアダプターが必要）

〈使用できるシール〉

さまざまな種類、材質のシールを使用できます。

- 種類：ピアス、ホイル、クリア
- 材質：ポリプロピレン、ポリスチレンホイル、ガス透過性、DMSO耐性 等

※ 詳細はお問い合わせください。

別売り
アダプターは
こちら



特長 2

サンプルロスを防ぐ高い密閉性

プレートやシールの種類に応じて温度や時間を柔軟に設定できるため、それぞれに最適な条件で密閉が可能です。そのため、サンプルの損失や蒸発、漏れ、汚染を防ぎ、高い安全性を実現します。

特長 3

シンプルで直感的な操作

操作が簡単のため、使用者によるばらつきが生じず、誰でも均一なシーリングが可能です。温度と時間を設定してドロワーを開めるだけで、シーリングが行われます。

製品仕様

温度	
シーリング温度設定範囲	60℃ ～ 200℃
シーリング時間設定範囲	0 ～ 10 秒
使用温度範囲	18℃ ～ 35℃
相対湿度 (RH)	20 ～ 80%
本体	
外部接続	RS-232シリアルポート
サイズ	181×275×310 mm (W×D×H)
重量	9 kg
電源	110 / 230 V
消費電力	300 W (最大)



商品の詳細は
こちら



キャンペーン価格のこの機会をお見逃しなく！



日本ジェネティクス株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階

TEL 03 (3813) 0961 <https://n-genetics.com>

FAX 03 (3813) 0962 info@genetics-n.co.jp