Ansell JIS T 8116 グローブキャンペーン

期間限定価格
～令和8年12月25日

XCEED

XCEED エクシード 93-733

期間限定

MICROFLEX

手の疲労を軽減する人間工学に基づいたデザインです

耐透過性：JIS T 8116（ASTM F 739）データ保有

耐浸透性：AQL 0.65（JIS T 8116 クラス 1）

アレルギーのリスクを軽減

皮膚炎のリスクを抑えるため、加硫促進剤フリーで製造されています。
I型のラテックスアレルギーとIV型の化学物質によるアレルギー反応を防ぎます。

- ERGOFORM™技術を採用し、作業者の生産性を向上します
- 繊細な作業にも適した薄手の設計です
- 1箱250枚入、保管スペースも取りません
- ピンホール試験AQL0.65で優れたバリア性能を発揮します

ERGOFORM™ Ergonomic Design Technology

ラテックスフリー
➡I 型のラテックスアレルギー

加硫促進剤フリー
➡IV 型化学物質によるアレルギーを防ぎます





ニトリル
薄手／素手感覚

Ansell Earth

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT

EN ISO 374-5 VIRUS

ERGOFORM™ のご紹介動画

ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：240㎜
ピンホール試験：AQL0.65
手のひら部の厚さ：0.07㎜
指部の厚さ：0.11㎜

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953000	XS	93733060
0953010	S	93733070
0953020	M	93733080
0953030	L	93733090
0953040	XL	93733100

¥4,500/250枚（XLのみ230枚）
～令和8年12月25日

250枚入

DIAMOND GRIP PLUS

ダイヤモンド グリップ プラス 63-754

期間限定

MICROFLEX

長時間の着用に優れたフィット感と触

耐透過性：JIS T 8116（ASTM F 739）データ保有

耐浸透性：AQL 1.5（JIS T 8116 クラス 2）

確実なグリップ力

ウェット、ドライどちらの環境でも確実なグリップ力を発揮する、全体滑り止め加工です

優れた触覚感度

優れた触覚感度により、デリケートな製品や実験器具を正確に取り扱うことができます

快適で伸縮性のあるフィット感

伸縮性に優れているため、手を動かしやすく快適です



ラテックス製
全体滑り止め加工



Ansell Earth

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT

EN ISO 374-5 VIRUS

ラテックス製
パウダーフリー
塩素処理済み
全体エンボス加工
全長：245㎜
ピンホール試験：AQL1.5
手のひら部の厚さ：0.13㎜
指部の厚さ：0.16㎜

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950100	XS	63754060
0950110	S	63754070
0950120	M	63754080
0950130	L	63754090
0950140	XL	63754100

¥1,800/100枚
～令和8年12月25日

普段お使いの薬品に対して
安全なグローブを選定しませんか?

豊富な薬品データ

Ansell社は**約5万種類**の薬品データを保有しております。
各現場、各作業内容に合わせて、簡単にデータを作成することが可能です。

JIS T 8116（ASTM 739）適合

データは**JIS T 8116**に基づく試験により出されております。
具体的な数値により保護性能が示されているため、実際の運用上の安全性が一目で把握できます。

適切な手袋のご案内

Ansell社の豊富なラインナップの中から、お客様の作業内容に合うグローブを選定・ご提案させて頂きます。

まずはお気軽にご相談下さい

《耐透過性データの例》

素材				LLDPE	NRL /Neoprene /Nitrile	Nitrile /Neoprene	Neoprene	Nitrile
厚さ（mm）				0.062 mm 2.5 mil	0.45 mm	0.20 mm 7.9 mil	0.13 mm 5.1 mil	0.11 mm 4.3 mil
ブランド				AlphaTec™	TouchNTuff™	MICROFLEX™	MICROFLEX™	MICROFLEX™
製品群				02-100	93-800	93-260.360	25-101.201	93-743.843 /94-243. Supreno SE SU-690
CAS	化学薬品名	%	PS					
67-64-1	アセトン	100.0	L	> 480' C	17' C	3' C	< 10'	< 10'
75-05-8	アセトニトリル	100.0	L	> 480' C	35' C	5' C	< 10'	< 10'
60-29-7	ジエチルエーテル	100.0	L	> 480' C	< 10'	10-30'	< 10'	< 10'
67-68-5	ジメチルスルホキシド	100.0	L	> 480' C	298' C	93' C	10-30'	< 10'
7647-01-0	塩酸	37.0	L	> 480' C	> 480'	> 480' C	60-120'	60-120'
7697-37-2	硝酸	70.0	L	> 480' C	> 480'	32' C	10-30'	< 10'
7664-93-9	硫酸	99.0	L	> 480' C	120-240'	30-60'	< 10'	< 10'
67-63-0	イソプロパノール	100.0	L	> 480' C	315' C	240-480'	60-120'	10-30'
110-54-3	n-ヘキサン	100.0	L	> 480' C	39' C	> 480'	< 10'	60-120'
1330-20-7	キシレン（異性体混合物）	100.0	L	> 480' C	8' C	11' C	< 10'	< 10'
50-00-0	ホルムアルデヒド	37.0	L	> 480' C	> 480' C	> 480' C	240-480'	> 480'
7664-39-3	フッ化水素酸（溶液,48-51 w%）	49.0	L	> 480'	> 480' C	30-60'	10-30'	10-30'

AlphaTec™

AlphaTec™　アルファテック　02-100

期間限定

Ansell

耐薬品性インナー手袋





EN ISO 374-1:2016 Type A
ABCEFGHILMS

CE 0493

EN ISO 374-5
VIRUS

透過破過時間

素材				LLDPE
厚さ（mm）				0.062 mm 2.5 mil
ブランド				AlphaTec®
製品群				02-100
CAS	化学薬品名	%	PS	
67-64-1	アセトン	100.0	L	> 480' C
75-05-8	アセトニトリル	100.0	L	> 480' C
141-78-6	酢酸エチル	100.0	L	> 480' C
67-56-1	メタノール	100.0	L	51' C
110-54-3	n-ヘキサン	100.0	L	> 480' C
7664-93-9	硫酸	99.0	L	> 480' C
1330-20-7	キシレン（異性体混合物）	100.0	L	> 480' C
67-68-5	ジメチルスルホキシド	100.0	L	> 480' C
64-19-7	氷酢酸	100.0	L	150' C
1310-73-2	水酸化ナトリウム	100.0	S	> 480'
68-12-2	ジメチルホルムアミド	100.0	L	> 480' C

Ansell社で提供しているバリア性能資料
（GUARDIAN、抜粋、2022年1月28日現在）

デモ、貸出対応

- 耐薬品性に非常に優れた5層構造
- 100%検査済み、すべて個別に空気圧試験が実施されています
- インナー手袋として使用すれば、細かい作業の操作性が向上します
- 合格品質基準：AQL0.065

材質：リニアポリエチレン（LLDPE）ラミネートフィルム
長さ：380-410㎜

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953250	XS	02100060
0953260	S	02100070
0953270	M	02100080
0953280	L	02100090
0953290	XL	02100100

耐透過性：JIS T 8116（ASTM F 739）データ保有

耐浸透性：AQL 0.65（JIS T 8116 クラス 1）

MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology

¥1,900

～令和8年12月25日

TouchNTuff™

アセトン 耐透過性 グローブ 93-800

期間限定

Ansell

アセトンの透過を15分以上防ぐ、業界初の使い捨てグローブです

耐透過性：JIS T 8116（ASTM F 739）データ保有

耐浸透性：AQL 1.5（JIS T 8116 クラス 2）

革新的なマルチレイヤー設計

MICROCHEM™テクノロジーにより強力な化学薬品に耐性があり、グローブを重ねて着用する必要がなくなります。
ラテックス・ネオプレン・ニトリルの3層構造です。

機械的特性の強化

EN388 2110A認証：摩耗耐性レベル2、引裂き耐性レベル1
ブレードカット耐性レベル1
ISOカット耐性レベルAに適合

化学薬品飛沫耐性

EN ISO 374-1ではType Aに適合し、8種類の化学薬品に対して防護性能を示しています（JKLOAPST）

装着感と柔軟性を向上

使いまわし用のグローブと比較して、柔軟性に優れています

シリコンフリー&静電気防止

MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology

Ansell Earth

【 性能基準・規制適合 】



NEW



パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：285mm
ピンホール試験：AQL1.5
手のひら部の厚さ：0.50mm
指部の厚さ：0.60mm

注文コード	サイズ	メーカーコード
9380070	S	93800070
9380080	M	93800080
9380090	L	93800090
9380100	XL	93800100

¥4,500/30枚

～令和8年12月25日

CHEMICAL RESISTANT

ケミカル レジスタント 93-260

期間限定

Ansell

ニトリル ＋ ネオプレン＋ニトリル の３層構造

耐透過性：JIS T 8116（ASTM F 739）データ保有


耐浸透性：AQL 0.65（JIS T 8116 クラス 1）

- 耐薬品性に優れた合成複合素材製、3層設計です
- 繊細な指先の感覚と細かい動きも可能にします
- きわめて柔らかい素材で、人間工学に基づく設計です
- ピンホール試験AQL0.65で、優れたバリア性能を発揮します

Ansell Earth







ニトリルネオプレン（3層）
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：285㎜
ピンホール試験：AQL0.65
手のひら部の厚さ：0.198㎜
指部の厚さ：0.20㎜
静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953200	XS	93260060
0953210	S	93260070
0953220	M	93260080
0953230	L	93260090
0953240	XL	93260100

¥3,300/50枚

～令和8年12月25日

Neo Touch

Neo Touch ネオ タッチ 25-101

期間限定

MICROFLEX

快適なネオプレン グローブ

耐透過性：JIS T 8116（ASTM F 739）データ保有

耐浸透性：AQL 1.5（JIS T 8116 クラス 2）

- ほとんどの酸やアルコールに対して優れた保護性能を発揮します
- 濡れた環境でも滑りにくいグリップ力です
- 着用しやすいポリウレタンのインナーコーティングです





Ansell Earth

EN ISO 374-1:2016 Type B KPT

EN ISO 374-5 VIRUS

ネオプレン製
パウダーフリー
指先エンボス加工
全長：240㎜
ピンホール試験：AQL 1.5
手のひら部の厚さ：0.13㎜
指部の厚さ：0.16㎜
静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0953150	XS	25101060
0953160	S	25101070
0953170	M	25101080
0953180	L	25101090
0953190	XL	25101100

¥3,800/100枚

～令和8年12月25日

SUPRENO

スプリーノ 93-743

期間限定

MICROFLEX

耐久性に優れた高い保護性能

耐透過性：JIS T 8116（ASTM F 739）データ保有

耐浸透性：AQL 0.65（JIS T 8116 クラス 1）

- 高い保護性能を発揮する耐久性に優れたニトリル配合です
- 長時間の装着を想定した頑丈な設計です
- ピンホール試験AQL0.65で優れたバリア性能を発揮します
- 静電気防止仕様です
- ポリマーコーティングにより脱着がスムーズです





Ansell Earth

EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT

EN ISO 374-5 VIRUS

ニトリル製
パウダーフリー
塩素処理済み
指先エンボス加工
全長：245㎜
ピンホール試験：AQL 0.65
手のひら部の厚さ：0.11㎜
指部の厚さ：0.18㎜
静電気防止

注文コード	サイズ	メーカーコード
0950300	XS	93743060
0950310	S	93743070
0950320	M	93743080
0950330	L	93743090
0950340	XL	93743100

¥2,400/100枚

～令和8年12月25日

株式会社 TOHO
〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-1-13
e-mail：sales@j-toho-kk.co.jp
ホームページ：https://www.j-toho-kk.co.jp
TEL.03-3654-6611（代表）
FAX.03-3654-0294

お問い合わせは

※このカタログに掲載されている商品は専門知識をもって研究をされている研究者の方々を対象としており、これらの方々がその目的により相当の注意のもとに使用されるためのものです。必要な専門知識を有しない方には使用ができない場合があり、相当の危険が伴う場合もあります。このような方は専門知識を有した方の適切な監督指導のもとにご使用ください。

2026.10.25 K